




## TKS - KLIKSEAL® RAL 7035

Godstjocklek IP67/65 2 - 5 mm

- Integrerad avlastning
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Extremt montagevänlig



(1) Ej påverkat material.

\* Dragavlastning Typ A enligt EN 50262.

\*\* Ø 8,1 - 8,9 är endast godkänd för statisk avlastning.

\*\*\* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföringen monteras i.

<b>Material</b>	TPE och Polyamid 66 UL listat material	<b>Teststandard</b>	EN60529:1991 + A1, EN50262:1998 + A1 + A2
<b>Skyddsklass</b>	IP67 / IP65	<b>Semko rapport</b>	1111146 + 606620
<b>Temperaturområde</b>	-20°C....+125°C (1)	<b>EU tull statistiknr</b>	39269097
<b>Färg</b>	Ljusgrå RAL 7035	<b>UNSPSC kod</b>	39121431
		<b>Halogenfri</b>	Ja

E-nummer	Storlek	IP65 för kabel Ø mm	IP67 och Avlastning Typ A* för kabel Ø mm	A mm	B för IP67/65 mm	D*** mm	D1 mm	H mm	H2 mm	Antal/förp
<b>1475803</b>	M20	4 - 11	7 - 11	20,50	2 - 5	29,3 - 34,5	4,00	17 - 20	5,50	50
<b>1475804</b>	M25	4 - 13	7 - 13**	25,50	2 - 5	34,3 - 40,0	5,00	17 - 20	5,50	50